

POWERFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es



POWERFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING

Přenosná plošina pro ochranu povrchu, tlumení nárazů a snížení extrémního hluku a vibrací způsobených padajícími disky.

Přenosná plošina pro ochranu povrchu, tlumení nárazů a snížení extrémních hluků a vibrací vznikajících při pádu disků.

COLORES / BARVY



Černá/černá

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MATERIÁL: EVA (bez PVC a toxických halogenových látek) Bez PVC a halogenových látek

ACABADO / FINISH: Rovný řez / Rovný řez

Tloušťka / tloušťka: 30 mm

ROZMĚRY POVRCHU / SIZE SHEET SURFACE: 90x45 cm

Hmotnost: 4 kg na desku / dlaždicí

ÚPRAVA POVRCHU: Voděodolná a nebakteriální ÚPRAVA

POVRCHU: Voděodolná a nebakteriální HUTNOST /

HMOTNOST: UNE 53526 300 ^{kg/m³}

TVRDOST: UNE 53130 TVRDOST/POBŘEŽÍ A:57-63

KOEFICIENT TŘENÍ: EN 13036-4: OPTIMÁLNÍ (75-110)

ODOLNOST PROTI PROKLUZU: EN 13036-4: OPTIMÁLNÍ (75-

110)

Odolnost proti ohni / reakce na oheň: EN 13501-1 Efl-s2



ABSORPCE VODY / ABSORPCE VODY: ASTM D570 0%

DILATACE / ROZŠÍŘENÍ: 0-40 °C : 1,5 · 10⁻⁴ °C⁻¹

AKUSTICKÁ IZOLACE / AKUSTICKÁ IZOLACE: ISO 10140: 28,3 dB

PowerFLEX je vyroben z materiálu MAT030 a je velmi užitečnou platformou pro ochranu stávajícího povrchu a tlumení disků ve specifických oblastech.

PowerFLEX, vyrobený s MAT030, je velmi užitečná platforma pro ochranu stávajícího povrchu a zmírnění pádu disků v určitých oblastech.



Poptávka na vlastní barvy / Poptejte vlastní barvy. Podívejte se na úplný vzorník barev na webu / Full Colour Swatch on web. Plně barvy mohou mít mírné odchylky v tonalitě. Plně barvy mohou mít mírné odchylky v tonalitě.



PaviFLEX

TECHNICKÝ POPIS/TECHNICKÝ POPIS

POPIS Popis	TLOUŠŤKA Tloušťka	ROZMĚRY Velikost
A 2 Platformy / desky	30 mm	90x45 cm